

308 / 308 SW

Serijska in opcijska oprema
Tehnični podatki



4276 mm



1498 mm

2038 mm

Peugeot 308



4500 mm



1564 mm

2038 mm

Peugeot 308 SW



308 TEHNIČNI PODATKI

MOTORJI	BENCIN					DIZEL		
	1,4 16VVTi (95)	1,6 16VVTi (120)	1,6 16VVTi AVTOMATIK (120)	1,6 16VTHP (150)	1,6 16VTHP (175)	1,6 HDi (90)	1,6 HDi (110) s filtrom sajastih delcev FAP	2,0 HDi (136) s filtrom sajastih delcev FAP
Število valjev	4	4	4	4	4	4	4	4
Prostornina (ccm)	1.397	1.598	1.598	1.598	1.598	1.560	1.560	1.997
Največja moč (kW pri vrt/min)	70 pri 6.000	88 pri 6.000	88 pri 6.000	110 pri 5.800	128 pri 6.000	66 pri 4.000	80 pri 4.000	100 pri 4.000
Največji navor (Nm pri vrt/min)	136 pri 4.000	160 pri 4.250	160 pri 4.250	240 pri 1.400	240* pri 1.600	215 pri 1.750	240* pri 1.750	320* pri 2.000
Dovod goriva:								
posredno sekvenčno fazno vbrizgavanje	X	X	X	X				
neposredno sekvenčno fazno vbrizgavanje					X			
neposredno vbrizgavanje po skupnem vodju (Common rail)						X	X	X

*260 Nm trenutno *260 Nm trenutno *340 Nm trenutno

PRENOS								
Menjalnik:	ročni 5-stopenjski	X	X		X		X	
	ročni 6-stopenjski					X		X
	avtomatski 4-stopenjski			X				X
Variabilni servo volan					X			

VZMETENJE	
Spredaj	Posamične obese, prema tipa pseudo Mc Pherson, vijačne vzmeti in hidravlični amortizerji
Zadaj	Zadnja prema z gibljivim prečnim drogom z vgrajenim stabilizacijskim drogom, vijačne vzmeti in hidravlični amortizerji

ZAVORE	
Spredaj:	Hlajene kolutne zavore s plavajočim sedlom in samodejno nastavitvijo obrablenosti
Zadaj:	Kolutne zavore s plavajočim sedlom

PNEVMATIKE								
	195 / 65 R 15	195 / 65 R 15	195 / 65 R 15	205 / 55 R 16	225 / 45 R 17	195 / 65 R 15	195 / 65 R 15	205 / 55 R 16
	205 / 55 R 16	205 / 55 R 16	205 / 55 R 16	225 / 45 R 17	225 / 40 R 18	205 / 55 R 16	205 / 55 R 16	225 / 45 R 17
		225 / 45 R 17	225 / 45 R 17	225 / 40 R 18			225 / 45 R 17	225 / 40 R 18
		225 / 40 R 18	225 / 40 R 18				225 / 40 R 18	

MASA (kg)								
Prazno vozilo pripravljeno za vožnjo	1.262 / 1.271	1.277 / 1.287	1.302 / 1.312	1.314 / 1.327	1.346 / 1.471	1.293 / 1.303	1.312 / 1.322	1.408 / 1.421
Največja tehnična dovoljena masa	1.830 / 1.840	1.915 / 1.955	1.910 / 1.950	1.935 / 1.955	1.835 / 1.855	1.930 / 1.940	1.930 / 1.940	2.020 / 2.040
Največja dovoljena masa vozila s prikolico z zavorami	2.949 / 2.960	3.202 / 3.215	3.082 / 3.094	3.215 / 3.226	3.235 / 3.255	3.062 / 3.074	3.107 / 3.120	3.610 / 3.621
Največja dovoljena masa prikolice z zavorami	1.200 / 1.450	1.400 / 1.650	1.270 / 1.520	1.400 / 1.650	1.650	1.270 / 1.520	1.270 / 1.520	1.700
Največja dovoljena obremenitev vlečne klučke	58	76	61	66	66	61	61	68

3 / 5 vrat

ZMOGLJIVOSTI (samo z voznikom)								
Največja hitrost (km/h)	182	195	188	213	225	180	190	205
Pospeški (s): od 0 do 100 km/h	12,7	10,8	13,0	8,8	8,3	12,6	11,3	10,1
1000m iz mirovanja	34,1	32,2	34,4	29,8	28,8	34,1	32,7	31,6
Pospeški (s): 80 / 120 km/h v predzadnji prestavi	12,4	10,9	9,1*	7,8	7,5	11,4	8,8	8,4
80 / 120 km/h v zadnji prestavi	18,6	15,8	/	10,5	9,1	14,6	11,1	12,0

* v položaju "DRIVE"

MERE (mm)	
Dolžina	4.276
Širina s kljukami / s preklopljenimi / izstavljenimi ogledali	1.815 / 1.879 / 2.038
Višina pripravljene za vožnjo (s polnim rezervoarjem)	1.498
Medosna razdalja	2.608
Previs spredaj	0,926
Previs zadaj	0,742
Prostornina prtljažnika VDA metoda (dm ³)	348

PORABA (l/100km)								
Mestna vožnja	9,0	9,3	10,3	9,8	10,7	5,8	6,0	7,2
Zunajmestna vožnja	5,2	5,2	5,7	5,6	5,7	3,8	3,9	4,5
Kombinirana vožnja	6,5	6,7	7,3	7,1	7,6	4,5	4,7	5,5
Izpuh CO ₂ (g/km)	155	159	174	167	180	120	125	146
Posoda za gorivo (l)					60			

308 SW TEHNIČNI PODATKI

MOTORJI	BENCIN				Na voljo kasneje	DIZEL		
	1,4 16VVTi (95)	1,6 16VVTi (120)	1,6 16VVTi AVTOMATIK (120)	1,6 16VTHP (150)	1,6 16VTHP (175)	1,6 HDi (90)	1,6 HDi (110) s filtrom sajastih delcev FAP	2,0 HDi (136) s filtrom sajastih delcev FAP
Število valjev	4	4	4	4	4	4	4	4
Prostornina (ccm)	1.397	1.598	1.598	1.598	1.598	1.560	1.560	1.997
Največja moč (kW pri vrt/min)	70 pri 6.000	88 pri 6.000	88 pri 6.000	110 pri 5.800	128 pri 6.000	66 pri 4.000	80 pri 4.000	100 pri 4.000
Največji navor (Nm pri vrt/min)	136 pri 4.000	160 pri 4.250	160 pri 4.250	240 pri 1.400	240* pri 1.600	215 pri 1.750	240* pri 1.750	320* pri 2.000
Dovod goriva:								
posredno sekvenčno fazno vbrizgavanje	X	X	X	X				
neposredno sekvenčno fazno vbrizgavanje					X			
neposredno vbrizgavanje po skupnem vodu (Common rail)						X	X	X

*260 Nm trenutno *260 Nm trenutno *340 Nm trenutno

PRENOS								
Menjalnik:	ročni 5-stopenjski	X	X		X		X	
	ročni 6-stopenjski				X		X	X
	avtomatski 4-stopenjski		X					
Električni variabilni servo volan	X							

VZMETENJE	
Spredaj	Posamične obese, prema tipa pseudo Mc Pherson, vijačne vzmeti in hidravlični amortizerji
Zadaj	Zadnja prema z gibljivim prečnim drogom z vgrajenim stabilizacijskim drogom, vijačne vzmeti in hidravlični amortizerji

ZAVORE	
Spredaj:	Hlajene kolutne zavore s plavajočim sedlom in samodejno nastavitvijo obrablenosti
Zadaj:	Kolutne zavore s plavajočim sedlom

PNEVMATIKE								
	195 / 65 R 15	195 / 65 R 15	195 / 65 R 15	205 / 55 R 16	225 / 45 R 17	195 / 65 R 15	195 / 65 R 15	205 / 55 R 16
	205 / 55 R 16	205 / 55 R 16	205 / 55 R 16	225 / 45 R 17	225 / 40 R 18	205 / 55 R 16	205 / 55 R 16	225 / 45 R 17
		225 / 45 R 17	225 / 45 R 17	225 / 40 R 18			225 / 45 R 17	225 / 40 R 18
		225 / 40 R 18	225 / 40 R 18				225 / 40 R 18	

MASA (kg)								
Prazno vozilo pripravljeno za vožnjo	1.426	1.437 / 1.515	1.577	1.561	1.599	1.453 / 1.542	1.570	1.650
Največja tehnična dovoljena masa	1.920	1.922 / 2.100	2.145	2.130	2.130	1.948 / 2.100	2.150	2.215
Največja dovoljena masa vozila s prikolico z zavorami	2.970	3.172 / 3.200	3.195	3.380	3.380	3.148 / 3.100	3.150	3.615
Največja dovoljena masa prikolice z zavorami	1.350	1.550 / 1.500	1.450	1.650	1.650	1.500 / 1.400	1.400	1.650
Največja dovoljena obremenitev vlečne klučke	60	65 / 60	60	70	70	60	60	70

brez / s stekleno streho in modularnimi sedeži v drugi vrsti

ZMOGLJIVOSTI (samo z voznikom)								
Največja hitrost (km/h)	178	189	182	209	215	174	185	202
Pospeški (s): od 0 do 100 km/h	13,4	11,5 / 12,0	14,0	9,6	9,0	13,3 / 14,0	12,5	11,1
1000m iz mirovanja	34,8	33,0 / 33,5	35,5	30,7	29,6	34,7 / 35,2	33,9	32,5
Pospeški (s): 80 / 120 km/h v predzadnji prestavi	12,9	11,6 / 12,2	10,4	9,8	7,8	12,0 / 12,7	10,8	9,4
80 / 120 km/h v zadnji prestavi	19,8	16,9 / 17,9	/	12,6	9,9	15,7 / 16,7	15,2	13,2

* v položaju "DRIVE" brez / s stekleno streho in modularnimi sedeži v drugi vrsti

MERE (mm)	
Dolžina	4.500
Širina s kljukami / s preklopljenimi / izstavljenimi ogledali	1.815 / 1.879 / 2.038
Višina pripravljene za vožnjo (s polnim rezervoarjem)	1.555
Medosna razdalja	2.708
Previs spredaj	0,926
Previs zadaj	0,866
Prostornina prtljažnika VDA metoda (dm ³)	508 do 1.736

PORABA (l/100km)								
Mestna vožnja	9,3	9,4 / 9,6	10,7	10,6	10,9	6,0 / 6,2	6,6	7,6
Zunajmestna vožnja	5,3	5,3 / 5,4	6,1	5,8	6,0	4,0 / 4,2	4,2	4,9
Kombinirana vožnja	6,7	6,7 / 6,9	7,7	7,5	7,8	4,7 / 4,9	5,1	5,9
Izpuh CO ₂ (g/km)	159	160 / 164	182	177	185	125 / 129	134	155
Posoda za gorivo (l)	60							

brez / s stekleno streho in modularnimi sedeži v drugi vrsti



UŽITEK DOVRŠENOSTI

Informacije in slike v katalogu temeljijo na podatkih, ki so bili na voljo v času tiska. Predstavljena oprema je lahko serijska ali opcijška, kar je odvisno od prodajne ponudbe v posameznih državah. Skladno s politiko nenehnega izpopolnjevanja izdelkov lahko Peugeot kadarkoli spremeni tehnične značilnosti, serijsko ali opcijško opremo, dodatno opremo in barve. Obstoječe tehnike fotografske reprodukcije ne omogočajo enakovredne reprodukcije barvnih odtenkov, zaradi česar ta katalog splošno informativnega značaja ni pravno zavezujoč. Prosimo, da se za vsa pojasnila ali dodatne informacije obrnete na svojega pooblaščenega prodajalca. Razmnoževanje tega kataloga ni dovoljeno brez izrecnega dovoljenja družbe Automobiles Peugeot. Automobiles Peugeot zagotavlja, da spoštuje evropsko zakonodajo (Direktiva 2000/53) o vozilih, ki niso več v uporabi, in da pri proizvodnji novih vozil uporablja reciklirane materiale. Tisk in priprava: PREMIÈRE d.o.o. Datum tiska: julij 2008