

Tehnični podatki NOVI 308 CC

Bencinski motorji	1,6 VTi 120 BVM5	1,6 THP 156 BVM6	1,6 THP 156 BVA6	1,6 THP- VTi 200 BVM6	1,6 e-HDi 112 FAP Stop&Start BVM6	2,0 HDi 163 FAP BVM6	2,0 HDi 163 FAP BVA6
Dolžina (m)	4,440						
Dolžina: odprta ogledala / zaprta (m)	2,039 / 1,872						
Višina (m)	1,426						
Medosna razdalja (m)	2,605						
Previs spredaj (m)	0,929						
Previs zadaj (m)	0,906						
Odmik od tal (spredaj / zadaj) (m)	0,107						
Število sedežev	4						
Prostornina prtljažnega prostora MIN (L VDA)	226						
Prostornina prtljažnega prostora MAX (L VDA)	403						
Maksimalna dolžina prtljažnega prostora (m)	0,781						
Maksimalna širina prtljažnega prostora (m)	1,017						
Maksimalna višina prtljažnega prostora z odprto streho / zaprto streho (m)	0,581 / 0,304						
Masa praznega vozila (kg)	1480	1515	1530	1535	1525	1577	1625
Največja dovoljena masa vozila (kg)	1885	1940	1970	1984	1950	2025	2050
Največja dovoljena masa priklopnega vozila z naletno zavoro (kg)	1200	1400	1270	800	1200	1500	1500
Največja dovoljena masa skupine vozil (kg)	2985	3340	3240	2784	3050	3525	3550
Delovna prostornina (cm ³)	1598	1598	1598	1598	1560	1997	1997
Število valjev	4 v vrsti						
Število ventilov na cilinder	4						
Maksimalna moč kW / KM pri vrt/min	88/120 pri 6000	115/156 pri 6000	115/156 pri 6000	147 / 200 pri 5800	82/112 pri 3600	120/163 pri 3750	120/163 pri 3750
Maksimalni navor v Nm pri vrt/min	160 pri 4250	240 pri 1400	240 pri 1400	275 pri 1700	270/285 pri 1750	320/340 pri 2000	340 pri 2000
Emisijska direktiva motorja	EURO 5						
Tip vbrizga	Nedirektni večtočkovni	Direktni	Direktni	Direktni	Direktni preko skupnega voda	Direktni preko skupnega voda	Direktni preko skupnega voda
Maksimalna hitrost (km/h)	195	215	212	240	191	209	202
0-100 km/h (v sekundah) samo voznik	12,0	9,6	9,8	8,3	12,2	8,9	10,3
1000 m iz mirovanja (v sekundah) samo voznik	33,8	30,5	31,0	28,4	33,9	30,7	31,9
Tip goriva	Neosvinčen bencin	Neosvinčen bencin	Neosvinčen bencin	Neosvinčen bencin	Dizelsko gorivo	Dizelsko gorivo	Dizelsko gorivo
Posoda za gorivo (litri)	60						
Poraba goriva v mestnem ciklu (l/100km)	9,1 / 9,3*	10,0	10,7	9,3	61,*/6,3	7,5	8,7
Poraba goriva v izven-mestnem ciklu (l/100km)	5,3*/5,5	5,5	5,8	5,6	3,9*/4,1	4,7	5,4
Poraba goriva v mešanem ciklu (l/100km)	6,7*/6,9	7,2	7,7	7,0	4,7*/4,9	5,7	6,6
Izpuh CO ₂ (mešani cikel)(g/km)	155*/159	167	179	162	123*/128	149	172
Tip menjalnika	Ročni 5-stopenjski	Ročni 6-stopenjski	Avtomatski 6-stopenjski	Ročni 6-stopenjski	Ročni 6-stopenjski	Ročni 6-stopenjski	Avtomatski 6-stopenjski
Dimenzije pnevmatik (serijsko ali opcijsko, odvisno od izvedenke) * obvezno glej homologacijski kartonček	215/55 R16 225/45 R17	225/45 R17 225/40 R18V	225/45 R17 225/40 R18V	- 225/40 R18V	215/55 R16 225/45 R17	225/45 R17 225/40 R18V	225/45 R17 225/40 R18V
Zavore spredaj	Hlajeni zavorni diski (dimenzije 340x30mm na motorju 1.6 THP-VTi 200) s plavajočim sedlom in samodejno nastavitvijo obrabljenosti						
Zavore zadaj	Zavorni diski s plavajočim sedlom						
Tip vzmetenja spredaj	Posamične obese, prema tipa pseudo Mc Pherson, vijačne vzmeti in hidravlični amortizerji						
Tip vzmetenja zadaj	Zadnja prema z gibljivim prečnim drogom z vgrajenim stabilizacijskim drogom, vijačne vzmeti in hidravlični amortizerji						

* z 17 ali 18 palčnimi platišči

